

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4250/60

Артикул: GB-4250/60



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 500

Макс. размер профиля 500x600

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **1 178 310 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность главного двигателя 4 кВт

Подключение 380 В

Размер заготовки, круг/квадрат/прямоугольник 500/500x500/500x600 мм

Мощность двигателя СОЖ 0,9 кВт

Мощность гидравлической системы 0,55 кВт

Размер ленточного полотна 41x1,3x6100

Скорость движения ленты 23, 43, 62, 75

Натяжение пилы ручное

Габариты

3000x1350x2000 мм.

Станок GB4250/60 является полуавтоматическим ленточнопильным станком, колонного типа. Он предназначен для пиления труб и сплошных заготовок.

Данный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которой вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в полуавтоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания за исключением подачи заготовки.

Особенности:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Автоматическая регулировка рабочей высоты (приобретается отдельно).
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Подсветка зоны резанья.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4250/60
- Рольганг
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.01.2026 21:56 · KRATONSHOP.RU