

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный полуавтоматический STALEX BS-315GFH-JC

Артикул: 388124-JC/D250mm



#### Характеристики

Напряжение 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 250

Макс. размер профиля 315x230

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: ~~503 306 Р~~ **477 637 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45° мм 250/210/130/210

Максимальный профиль 0°/45°/60°/- 45°мм 315x230/210x170/130x130/210x170

Мощность двигателя 0,75/1,1 кВт. (3-х фазный)

Скорость резания 40, 80 м/мин

Размер полотна, мм 27x0,9x2825 мм

Привод Зубчатый

Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 1630x900x1550, 720x560x600 мм

Масса нетто/брутто 400/515 кг

Модель **Stalex BS-315GFH-JC** является гидравлическим ленточнопильным станком, данная модель популярна среди станков Stalex серии консольных полуавтоматов.

**На полуавтоматических станках** возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск»

**Гидравлические тиски** раздвигаются **на 315 мм**, что позволяет пилить прямоугольную заготовку с размерами, превышающими рабочий пролет подъема пильной рамы.

#### **Основные элементы:**

- Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы от -45 до +60 градусов, с шагом 1°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики - автоматически
- Станок управляется трёхфазным двухскоростным двигателем, с двойными обмотками.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- Термозащита электродвигателя
- Система смазки и охлаждения полотна
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок
- Станок имеет червячную передачу редуктора
- Упор для ограничения длины отрезаемой заготовки до 600мм
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного полотна

#### **Комплект поставки:**

- Станок ленточный STALEX BS-315GFH-JC
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 24.06.2026 07:39 · KRATONSHOP.RU