

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный PSM 420/600 M CUTERAL

Артикул: 19500

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

**Напряжение питания** 380 В

**Мощность** 4 кВт

**Макс. диаметр заготовки** 420

**Макс. размер профиля** 420x600

**Тип станка** полуавтоматический

**Поворотная рама** Да

**Угол реза** 0°-60°

Цена без учета доставки: **1 942 128 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Макс. сечение круглого профиля, мм 0/45/60° 420/420/330

Макс. сечение квадратного профиля, мм 0/45/60° 420x420/420x420/270x270

Макс. сечение прямоугольного профиля, мм 0/45/60° 420x600/250x500/190x310

Мощность двигателя 4,0 кВт (3-х фазный)

Мощность гидравлической станции 0,75 кВт

Мощность СОЖ 0,12 кВт

Тиски Гидравлические

Натяжение пилы Гидромеханическое

Вращение пилы	от 0 до 60°
Скорость резания	15-100 м/мин (инвертор)
Размер полотна, мм	41x1,3x5280 мм
Масса	1454 кг

**Станок ленточный полуавтоматический PSM 420/600 M CUTERAL** - полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Станок ленточнопильный PSM420/600 предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей из металла. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 60 градусов. Передвижная панель управления обеспечивает удобное управление станком.

#### Особенности:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Передвижная панель управления
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Электронная система фирмы Schneider electric

#### Комплект поставки:

- Станок ленточный **PSM 420/600 M CUTERAL**
- Пильная лента
- Рольганг 2000 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.01.2026 09:20 · KRATONSHOP.RU