

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX BS-2114Т

Артикул: 388065



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.8 кВт

Макс. диаметр заготовки 400

Макс. размер профиля 550x360

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **581 018 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр 0°/45°/60° мм 400/340/150

Максимальный профиль 0°/45°/60° мм 550x360/400x340/250x200

Мощность двигателя 2,2/2,8 кВт. (3-х фазный)

Скорость резания 48/70 м/мин

Размер полотна, мм 34x1,1x4405 мм

Привод Зубчатый

Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 2300x830x1580 мм

Масса 580 кг

Stalex BS-2114T с гидроразгрузкой, оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, обеспечивающим скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, с оптимальными режимами распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную.

Разработан для резки черных металлов и других материалов с полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 400мм, и профиля до 550x360мм, с поворотом рамы в одну сторону 0 ...+45° ...+60°.

В рабочей зоне резания полотно точно ведётся двумя направляющими головками с твёрдосплавными пластинами. Станок имеет неподвижные тиски и поворотный механизм рамы, для пиления под углом необходимо изменить положение рамы относительно неподвижных тисков. Высота полотна 34мм позволяет пилить с высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами.

Данная модель находит широкое применение благодаря максимальной загрузке станка (макс. ёмкость), что позволяет применять станок в мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется переключателем на пульте станка.

Особенности станка Stalex BS-2114T:

- Возможность поворота в одну сторону - 0° ...+45° ...+60°
- Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками
- Скорость вращения пилы - 48, 70 м/мин
- Ручное натяжение ленты
- Гидравлическая система опускания рамы + автоматическое отключение в нижней точке реза
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Концевые выключатели при открытии крышек + регулируемый мерный упор для заготовок
- Концевой выключатель маховика натяжения полотна
- Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы)
- Скользящие тиски эффективным и быстрым зажатием заготовки
- Подъём рамы осуществляется оператором вручную (подъём рамы за маховик натяжения)

Комплект поставки:

- Станок ленточный STALEX BS-2114T
- Ленточное полотно
- Деревянная упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 28.04.2026 09:52 · KRATONSHOP.RU