

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX BS-315GD

Артикул: 388122/GD



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 255

Макс. размер профиля 190x315

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: ~~354 055 Р~~ **335 998 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45° мм 255/230/150/230

Максимальный профиль 0°/45°/60°/-45°, мм 315x190/210x190/130x150/210x190

Мощность двигателя 0,75/1,1 кВт (3фазный)

Скорость движения пильной ленты 40/80 м/мин

Размер полотна, мм 27x0,9x2825

Привод Зубчатый

Габариты упаковки станка пила/стойка, мм 1630x870x970/720x560x600

Масса нетто/брутто 350/380кг

На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъем рамы осуществляется оператором вручную. Станок **Stalex BS-315GD** позволяет делать распилы заготовок диаметром до 255мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от -45° 0° до $+60^{\circ}$, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – ленточная пила, сваренная в кольцо. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.

Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет регулировать/подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила.

Используя данную модель, имеющую тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки – также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.

Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.

Процесс пиления:

- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания
- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 2-х режимах (40 или 80 м/мин)

Стандартная комплектация для Stalex BS-315GD:

- Поворотный стол с возможность поворота $-45^{\circ}...0^{\circ}...+45^{\circ}...+60^{\circ}$
- Подвижная направляющая + «зубчатые» блоки с твердосплавными пластинками
- Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы
- Тиски механические с ручным зажимом
- Скорость вращения пилы, фиксированная 40, 80 м/мин
- Ручное натяжение ленты
- Мерный упор 500 мм
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Пила ленточная квалитет M42

Основные элементы станка Stalex BS-315GD:

- Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации
- Опускание рамы осуществляется под собственным весом
- Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером

- Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход)
- Тиски механические с ручным зажимом
- Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы

Комплектация:

- Поворотный стол с возможность поворота $-45^{\circ} \dots 0^{\circ} \dots +45^{\circ} \dots +60^{\circ}$
- Подвижная направляющая + «зубчатые» блоки с твердосплавными пластинками
- Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы
- Тиски механические с ручным зажимом
- Скорость вращения пилы, фиксированная 40, 80 м/мин
- Ручное натяжение ленты
- Мерный упор 500 мм
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Пила ленточная квалитет М42



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 14.05.2026 05:43 · KRATONSHOP.RU