

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX BS-712GR

Артикул: 388009



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Макс. диаметр заготовки 178

Макс. размер профиля 178x210

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **147 752 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр 0°/45°, мм 178/127

Максимальный профиль 0°/45°, мм 178x210/85x140

Мощность двигателя 0,75 кВт. (3-х фазный)

Скорость резания 29, 59, 87 м/мин

Размер полотна, мм 20x0,9x2362 мм

Привод зубчатый

Габариты станка (ДхШхВ), мм 1320x770x1150

Масса нетто/брутто 175/197 кг

Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с цельковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение.

Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подачи, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.

Станок Stalex BS-712GR, имеет возможность поворота рамы пилы, тиски при этом остаются в неподвижном состоянии, привод зубчатый - предназначен для использования на малых и средних предприятиях по производству металлических конструкций. Система СОЖ в стандартной комплектации.

Модель Stalex BS-712GR реализует все преимущества ленточнопильных станков:

- высокая производительность
- высокое качество, точность распилки и узкая ширина пропила
- малая энергоёмкость
- легкость и простота в обслуживании

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Колёса 4 шт
- Стол для вертикального пиления
- Мерный упор 250 мм
- Пила ленточная квалитет М42
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Инструкция



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 07.04.2026 13:44 · KRATONSHOP.RU