

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX TBK-4228A

Артикул: 271211



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. диаметр заготовки 280

Макс. размер профиля 320x280

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **502 596 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. сечение круглого профиля, мм 0/30/45° 280/260/170

Макс. сечение квадратного профиля, мм 0/30/45° 320x280/260x280/170x280

Мощность двигателя 3,0 кВт (3-х фазный)

Мощность гидравлической станции 0,55 кВт

Тиски Гидравлические

Вращение пилы от 0 до 45°

Скорость резания 27, 45, 69 м/мин

Размер полотна, мм 27x0,9x3625 мм

Привод	Клиновременной
Габариты станка (ДхШхВ), мм	2200x1400x1600 мм
Масса	600 кг

Модель Stalex TBK-4228A - является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом от 0° (90°) до 45°.

Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама.

Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск».

Особенности:

- Поворотный механизм при двухколонной конструкции (угол резки от 0°-30°-45°)
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически
- Станок управляется трёхфазным двигателем
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- Термозащита электродвигателя
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок
- 3 скорости вращения полотна
- Подсветка зоны резания
- Клиновременной привод
- Гидравлическая система регулирования усилия резания с переменной скоростью
- Автоматическое отключение при завершении резки

Комплект поставки:

- Станок ленточный STALEX TBK-4228A
- Пильная лента
- Регулируемый упор
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)