

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный STALEX BSM-125G

Артикул: 102914





Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.4 кВт
Макс. диаметр заготовки	125
Макс. размер профиля	125x125
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: ~~33 995 Р~~ **32 262 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	400 Вт
Питание	1фаза, 220 вольт 50Гц
Привод	Зубчатый
Скорость резания	30-80 м/мин (плавная регулировка)

Рабочая зона	+90°	+45°	+60
	125	85	45
	125x125	85x85	45x50

Размер полотна 13x0,65x1440 мм

Подача пильной рамы в ручном режиме

Зажим заготовки ручной

Размер упаковки (ДхШхВ) 720x380x450 мм

Общие размеры (ДхШхВ) 720x300 x420 мм

Масса нетто/брутто 24/ 26 кг

Станок предназначен для работы в небольших ремонтных мастерских, модель находит широкое применение в бытовом использовании, а также на стройплощадках, где нужна мобильность. Используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти станки популярными у различных категорий потребителей.

Станок Stalex BSM-125G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 125мм.

В рабочей зоне резания полотно точно ведётся двумя направляющими головками. Поворот корпуса пилы от 0° до +60°, позволяет пилить заготовки под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Движение режущего полотна производится через редуктор. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную.

Особенности:

- Движение режущего полотна осуществляется посредством редуктора
- Высокое качество, точность реза.
- Высокая стойкость инструмента

- Плавная регулировка скорости вращения 30-80 м/мин
- Упор для маломерных заготовок.
- Легкость и простота в обслуживании
- Произведен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок ленточный **STALEX BSM-125G**
- Пильная лента
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 08:44 · KRATONSHOP.RU