

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок отрезной Proma RD-600S

Артикул: 25060000



Характеристики

Максимальная длина реза	600
Глубина реза	105
Тип	камнерез
Напряжение, в	380

Цена без учета доставки: **96 962 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность	2200 Вт.
Напряжение	400 В.
Номинальное число оборотов	2800 об/мин.
Длина разрезаемого материала	600 мм.
Максимальная высота разрезаемого материала	105 мм
Рез под углом	0-45
Вертикальное перемещение пильного узла	90 мм.
Размеры диска	300x25,4?3 мм.
Подвижной стол	500x510 мм.
Производительность насоса	8 л/мин.

Габариты станка (дхшхв)	1420x765x1410 мм.
Габариты упаковки	1145x695x500 мм.
Брутто/нетто	97/77 кг

Станок отрезной Prota RD-600S- предназначен для резки облицовочного и декоративного камня, тротуарной плитки и т.д., состоит из станины (8), на которой установлен пильный узел (2) с электродвигателем, на валу которого крепится отрезной диск (6). По направляющим станины передвигается столик (7), для установки на него разрезаемого материала. На защитном кожухе (3) отрезного диска установлен штуцер (4) с подводом воды для охлаждения отрезного диска и лазерный светодиод (5) для указания места реза. Электрический блок управления установлен на пильном узле.



[Алмазные диски](#)

Сформировано 08.06.2026 22:23 · KRATONSHOP.RU