

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок рейсмусовый BELMASH P1800L

Артикул: S336A



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 1.8 кВт

Макс. ширина  
строгания 317 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **31 480 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Коллекторный
Потребляемая мощность	1800 Вт
Режимы работы	S1

Тип ремня	135J6
Диаметр патрубка адаптера для отведения стружки, внутренний/внешний	52/48 мм
Тип передачи	Ременная
Тип строгального вала	с прямыми ножами
Количество ножей на валу	2 шт.
Скорость автоподачи	7 м/мин
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки	317 мм
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки	152 мм
Минимальная длина обрабатываемой заготовки	200 мм
Размеры дополнительного стола (Д × Ш)	318 × 173 мм
Материал рабочего стола	Гранит
Материал дополнительных столов	Листовой металл
Частота вращения ножевого вала	8500 об/мин
Размер ножей (Д × Ш × В)	320 × 12 × 1,5 мм
Максимальная глубина строгания	2,4 мм
Диаметр режущего вала	51,5 мм
Размер рабочего стола (Д × Ш)	317 × 238 мм
Уровень звукового давления (шума)	90 дБ
Габаритный размер (Д × Ш × В)	650 × 595 × 475 мм

Размер упаковки (Д × Ш × В)	640 × 380 × 460 мм
Масса нетто	31.7 кг
Масса брутто	33.8 кг

**Станок рейсмусовый BELMASH P1800L** используется для придания заготовкам заданной толщины. Он сочетает в себе мобильность, производительность, надежность и сравнительно невысокую цену.

Используется в небольших столярных мастерских.

#### **Особенности:**

- Мощный коллекторный двигатель 1800 Вт с режимом работы S1
- Режущий вал снабжен двумя ножами с двухсторонней заточкой
- Кожух отведения стружки устанавливается на левую или правую стороны
- Гранитный рабочий стол
- Компактный, с ручками для переноски

#### **Конструкция:**

Станок имеет литое основание с отверстиями для крепления к верстаку. Рабочий стол изготовлен из гранита, расширители рабочего стола - из листовой стали. С боков основания расположены несущие стойки, по которым перемещается платформа с ножевым валом и двигателем.

Привод устройства — однофазный коллекторный электродвигатель мощностью 1800 Вт. Станок оснащен защитой от перегрузки – автоматическим выключателем. Выключатель автоматически отключит станок при чрезмерном потреблении тока, что позволит предотвратить выход из строя оборудования или его компонентов.

Автоподача осуществляется подпружиненными обрезиненными роликами.

В основании станка предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на ровной твердой поверхности. На торцах станка расположены ручки для переноски. В верхней части станка установлен протяжной ролик для возврата заготовки на следующий проход.

На ножевом валу установлены два ножа с двухсторонней заточкой. В случае затупления одной стороны, нож можно перевернуть и продолжать работу. Глубина резания настраивается рукояткой регулировки. Результат настройки показывает указатель шкалы. Один оборот ручки регулировки равен глубине реза 1,6 мм.

Для отвода отходов резания предусмотрен кожух, который имеет патрубок отвода стружки 52 мм. Его направление при установке может быть как в правую, так и в левую сторону.

#### **Преимущества BELMASH P1800L:**



#### **Гранитный рабочий стол**

Гранитный рабочий стол обеспечивает идеальную плоскость, устойчивость к вибрациям и долговечность, что гарантирует высокую точность обработки деталей



#### **Двухсторонние строгальные ножи**

Строгальные ножи — стальные (SK5), с двухсторонней заточкой. При затуплении одной стороны, используйте вторую, острую часть



#### **Токовый предохранитель**

Для защиты от перегрузок в конструкции станка предусмотрен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается



### **Подключение устройства пылеудаления**

Возможность подключения стружкоотсоса помогает поддерживать чистоту рабочей зоны



### **Возможность крепления**

На литом основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку

### **Соответствует требованиям технических регламентов**

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### **Комплект поставки:**

- Станок рейсмусовый
- Пылесборник
- Винт с цилиндрической головкой
- Ключ шестигранный с Т-образной рукояткой
- Магнит
- Болт с головкой под торцевой ключ

- Шайба плоская
- Ручка регулировки глубины строгания
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 06.06.2026 05:09 · KRATONSHOP.RU