

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок резьбонарезной Stalex SK4024 диаметр резьбы до M24

Артикул: SK4024



Характеристики

Для нарезки резьбы	M6-M24
Система охлаждения (сож)	Нет

Цена без учета доставки: **180 868 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	1,2 кВт
Диаметр резьбы	M6 - M24
Ход шпинделя	95 мм
Конус шпинделя	B22
Частота вращения шпинделя	0-187 об/мин
Диаметр колонны	85 мм
Расстояние шпиндель-основание	375 мм
Размер основания	315*370 мм
Расстояние от оси шпинделя до колонны	240 мм

Габариты (ДхШхВ)	650*540*1150
Масса	120 кг

Станок резьбонарезный STALEX SK4024 с NC-контроллером для нарезания резьбы с помощью быстрозажимных патронов в диапазоне M6 - M24 в ручном или автоматическом режиме работы;

- Нарезка резьбы производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов.
- Станок используется для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
- В базовую комплектацию входит набор резьбонарезных цанговых патронов.
- Электродвигатель главного движения объединен с планетарным редуктором, передающим крутящий момент на шпиндель, что позволяет выполнять на станке машинную нарезку резьбовых отверстий M6 до M24.
- Управление бесступенчатого изменения скорости вращения шпинделя осуществляется NC контроллером через сенсорный дисплей на панели управления.

Станки с ЧПУ модели SK4024 по сравнению с обычными резьбонарезными станками работают более стабильно, с меньшим шумом, обладают большей точностью, лучшей защитой от перегрузки и более высокую степень автоматизации. Можно установить регулируемую скорость и крутящий момент, нужный шаг, дополнительные режимы нарезания резьбы. Это относится к обработке черных металлов, цветных металлов и неметаллических материалов, которые часто используются в машиностроении, приборостроении, производстве промышленных и бытовых изделий и других отраслях



Комплект поставки

- Станок
- Цанги ISO M6/M8; M10; M12;M14;M16;M18/M20; M22; M24 мм, 8 шт
- Инструкция

Сформировано 09.04.2026 10:44 · KRATONSHOP.RU