

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шинообработывающий универсальный гидравлический СШГ-150

Артикул: 0000422



Характеристики

Ширина до 150 мм

Толщина до 10 мм

Цена без учета доставки: **167 440 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие гидроцилиндра шиногиба	20 тонн
Максимальная ширина шины (шиногиб)	200 мм
Максимальный уголгиба	90 градусов
Усилие гидроцилиндра шинореза	20 тонн
Максимальная ширина шины (шинорез)	150 мм
Рабочее давление маслостанции	700 бар (70 МПа)
Максимальная толщина медной шины	10 мм
Вес в сборе	170 кг
Габариты	900x670x1200
Используемое масло	ВМГЗ

Станок шинообрабатывающий универсальный гидравлический СШГ-150 предназначен для резки, гибки и перфорации токоведущих шин толщиной до 10 мм и шириной до 150 мм. **Питание станка 220В**

Комплект поставки:

- [ШГГ-200Н](#)
- [ШРГ-150Н](#)
- [ШДГ-31Н](#)
- [МГС 700-0.8П-Э-1](#)
- Насадки для перфорации 11.1мм, 14.3мм, 17.5мм, 20.6мм
- Инструкция

[*Дополнительно: Матрицы и пуансоны](#)

Сформировано 02.06.2026 21:03 · KRATONSHOP.RU