

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шинообработывающий универсальный гидравлический СШГ-200Р

Артикул: 0000424



Характеристики

Ширина до 200 мм

Толщина до 12 мм

Цена без учета доставки: **250 976 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Усилие гидроцилиндра шиногиба | 20 тонн |
| Максимальная ширина шины (шиногиб) | 200 мм |
| Максимальный уголгиба | 90 градусов |
| Усилие гидроцилиндра шинореза | 35 тонн |
| Максимальная ширина шины (шинорез) | 200 мм |
| Рабочее давление маслостанции | 700 бар (70 МПа) |
| Максимальная толщина медной шины | 10-12 мм |
| Вес в сборе | 190 кг |
| Габариты | 900x670x1200 |
| Используемое масло | ВМГ3 |

Станок шинообрабатывающий универсальный гидравлический СШГ-200Р предназначен для резки, гибки и перфорации токоведущих шин толщиной до 10-12 мм и шириной до 200 мм. **Питание станка 220 В.**

Комплект поставки:

- [ШГГ-125Н-Р](#)
- [ШРГ-200Н](#)
- [ШДГ-35Н](#)
- [МГС 700-0.8П-Э-1](#)
- Насадки для перфорации 7, 9, 10.5, 13.8, 17, 20.6 мм
- Инструкция

[*Дополнительно: Матрицы и пуансоны](#)

Сформировано 12.05.2026 20:18 · KRATONSHOP.RU