

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH BDG152/228

Артикул: S087A



Характеристики

Мощность 0.8 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **33 005 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты (ШхДхВ)	535x670x800 мм
Масса нетто	32 кг
Тип двигателя	Асинхронный, с воздушным охлаждением
Мощность Вт/ кол-во фаз	800/1
Характеристики сети	230/50 В/Гц
Длина шлифовальной ленты	1219 мм
Ширина шлифовальной ленты	152 мм

Скорость шлифовальной ленты	10,2 м/с
Угол наклона шлифовального ленточного узла	0...+90 град.
Диаметр шлифовального диска	228 мм
Номинальная частота вращения шлифовального диска на холостом ходу	2600 мм
Размер рабочего стола, ДхШ	260x175
Угол наклона рабочего стола	0...+45 град.
Размеры паза	16?7 мм
Тип паза	Т-образный
Диапазон углов углового упора	-30...+30 град.
Окраска станка	Порошковая
Диаметр патрубков для отведения стружки	50 мм
Материал рабочего стола	чалюминий
Материал основания	сталь

Станок шлифовальный BELMASH BDG152/228 – модель настольного исполнения. Корпус станка стальной сварной, рабочий стол алюминиевый с пазом под установку углового упора, используется как при шлифовании лентой, так и диском. Угол наклона стола от 0 до 45 град. Ленточный шлифовальный блок поворотный. Абразивные материалы стандартные: лента – 1219x152 мм, диск – 228 мм. Станок надежно удерживается на верстаке за счет опор-виброгасителей, но для дополнительной безопасности его можно закрепить. Для этого на опорной платформе предусмотрены 4 отверстия.

Преимущества BELMASH BDG152/228



Простота

Простота смены ленточного полотна, благодаря удобному рычагу натяжения.



Различные регулировки

Ленточный блок имеет два фиксированных положения - вертикальное и горизонтальное. Рабочий стол имеет диапазон наклона от 0 до +45 градусов.



Два шлифовальных блока

Станок имеет два шлифовальных блока - дисковый, диаметром 228 мм и ленточный (ДхШ) 1219×152 мм. Кроме того есть возможность переставлять рабочий стол с Т-образным пазом для установки углового упора, как на ленточный, так и на дисковый шлифовальный блок.

Комплектация:

- Станок шлифовальный
- стол боковой в сборе
- стержень опорный
- диск шлифовальный
- упор угловой в сборе
- набор ключей
- инструкция
- упаковка

