

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH DS260-W

Артикул: S123A

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность 1.1 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **72 718 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|--------------|
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДxШxВ), мм | 950x600x1150 |
| Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 120 |
| Длина шлифовальной ленты, мм | 1585 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 82 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 1440 |
| Размер шлифовального барабана (Диаметр х Длина), мм | 132x260 |

| | |
|--|-------------|
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 0-3,5 |
| Размер транспортной ленты (Ширина x Длина), мм | 255x1074 |
| Мощность электродвигателя транспортной ленты, Вт | 80 |
| Ширина области шлифования, мм | 250 |
| Минимальная толщина заготовки, мм | 5 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 80 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 790x630x620 |
| Масса нетто, кг | 71 |
| Масса брутто, кг | 86 |
| Мощность, Вт | 1100 |

Шлифовальный барабанный станок BELMASH DS260-W - предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.

Особенности:

- Основной рабочий орган – шлифовальный барабан длиной 260 мм и диаметром 132 мм, на который намотана шлифовальная лента.
- Частота вращения шлифовального барабана составляет 1440 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1100 Вт.
- В станке реализована функция автоподачи. Заготовка протягивается транспортной лентой из специального нескользящего материала. В движение ленту приводит дополнительный коллекторный электродвигатель мощностью 80 Вт. Скорость подачи регулируется от 0 до 3,5 м/мин.
- Максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 250 мм. Положение шлифовального блока настраивается по высоте с помощью маховика, максимальная высота заготовки – 80 мм, минимальная – 5 мм.
- Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 500 мм.
- Панель управления простая, на ней расположен клавишный выключатель и ручка регулировки скорости движения транспортной ленты.
- На кожухе шлифовального блока имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).
- Станина выполнена из чугуна. Подставка – сборная стальная. Она снабжена складными ручками и парой колёс для удобного перемещения станка по мастерской.

Комплект поставки:

- Станок
- Инструкция
- Упаковка