

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH DS260-W

Артикул: S123A



Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **86 480 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	950x600x1150
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	100
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	120
Длина шлифовальной ленты, мм	1585
Ширина шлифовальной ленты, мм	82
Частота вращения барабана, об/мин	1440
Размер шлифовального барабана (Диаметр x Длина), мм	132x260

Скорость подачи заготовки, м/мин	0-3,5
Размер транспортной ленты (Ширина x Длина), мм	255x1074
Мощность электродвигателя транспортной ленты, Вт	80
Ширина области шлифования, мм	250
Минимальная толщина заготовки, мм	5
Максимальная толщина заготовки, мм	80
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	790x630x620
Масса нетто, кг	71
Масса брутто, кг	86
Мощность, Вт	1100

Шлифовальный барабанный станок BELMASH DS260-W - предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.

Особенности:

- Основной рабочий орган – шлифовальный барабан длиной 260 мм и диаметром 132 мм, на который намотана шлифовальная лента.
- Частота вращения шлифовального барабана составляет 1440 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1100 Вт.
- В станке реализована функция автоподачи. Заготовка протягивается транспортной лентой из специального нескользящего материала. В движение ленту приводит дополнительный коллекторный электродвигатель мощностью 80 Вт. Скорость подачи регулируется от 0 до 3,5 м/мин.
- Максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 250 мм. Положение шлифовального блока настраивается по высоте с помощью маховика, максимальная высота заготовки – 80 мм, минимальная – 5 мм.
- Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 500 мм.
- Панель управления простая, на ней расположен клавишный выключатель и ручка регулировки скорости движения транспортной ленты.
- На кожухе шлифовального блока имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).

- Станина выполнена из чугуна. Подставка – сборная стальная. Она снабжена складными ручками и парой колёс для удобного перемещения станка по мастерской.

Преимущества BELMASH DS260-W



Консольное расположение

Консольное расположение шлифовального барабана делает возможной обработку детали шириной до 500 мм (в два прохода).



Автоматическая подача

Автоматическая подача заготовок благодаря отдельному коллекторному двигателю (80 Вт).



Регулировка высоты

Удобная настройка положения шлифовального блока с помощью вращающегося маховика. Максимальная высота заготовки – 80 мм, минимальная – 5 мм.



Патрубок

Патрубок (Ø 100 мм) позволяет подключать вытяжные установки.



Рукоятки

Для быстрого перемещения станок оснащен рукоятками и колесами.

Комплект поставки:

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 12:21 · KRATONSHOP.RU