

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный DELTAMACHINERY DWS-560

Артикул: 02-5505



#### Характеристики

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 1.5 кВт |
| Питание  | 220 В   |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |        |
|--|--------|
| Ширина области шлифования, мм                    | 560    |
| Максимальная толщина заготовки, мм               | 75     |
| Минимальная толщина заготовки, мм                | 5      |
| Мощность, Вт                                     | 1500   |
| Мощность электродвигателя транспортной ленты, Вт | 80     |
| Напряжение питающей сети, В/ Частота тока, Гц    | 230/50 |
| Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 690    |
| Количество дополнительных столов, шт             | 2      |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм        | 100    |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм   | 120    |

|   |                  |
|---|------------------|
| Длина шлифовальной ленты, мм                        | 3280             |
| Ширина шлифовальной ленты, мм                       | 78               |
| Размер дополнительного стола Д x Ш, мм              | 582x245          |
| Частота вращения барабана, об/мин                   | 1440             |
| Размер шлифовального барабана (Диаметр x Длина), мм | 132x565          |
| Скорость подачи заготовки, м/мин                    | 0-3              |
| Размер транспортной ленты (Ш x Д), мм               | 565x2300         |
| Габаритный размер (Д x Ш x В), мм                   | 1250x1070x1170   |
| Размер упаковки (Д x Ш x В), мм                     | 1080 x 670 x 615 |
| Масса нетто/брутто, кг                              | 106/146          |

**Станок шлифовальный DELTAMACHINERY DWS-560** предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.

#### **Применение:**

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели, а также другие деревообрабатывающие производства (производство окон, дверей, погонажных изделий и др.).

#### **Отличительные особенности:**

- Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 800 мм.
- Автоматическая подача заготовок благодаря отдельному коллекторному двигателю (80 Вт).
- Возможность регулировки положения шлифовального блока (от 5 до 75 мм).
- Виброустойчивая станина и ее элементы из чугуна позволяет обрабатывать заготовки с более высокой точностью.
- Патрубок (Ø 100 мм) позволяет подключать вытяжные аспирационные установки.

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:09 · KRATONSHOP.RU