

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный DELTAMACHINERY DWS-560

Артикул: 02-5505



Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина области шлифования, мм	560
Максимальная толщина заготовки, мм	75
Минимальная толщина заготовки, мм	5
Мощность, Вт	1500
Мощность электродвигателя транспортной ленты, Вт	80
Напряжение питающей сети, В/ Частота тока, Гц	230/50
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	690
Количество дополнительных столов, шт	2
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм	100
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	120

Длина шлифовальной ленты, мм	3280
Ширина шлифовальной ленты, мм	78
Размер дополнительного стола Д x Ш, мм	582x245
Частота вращения барабана, об/мин	1440
Размер шлифовального барабана (Диаметр x Длина), мм	132x565
Скорость подачи заготовки, м/мин	0-3
Размер транспортной ленты (Ш x Д), мм	565x2300
Габаритный размер (Д x Ш x В), мм	1250x1070x1170
Размер упаковки (Д x Ш x В), мм	1080 x 670 x 615
Масса нетто/брутто, кг	106/146

Станок шлифовальный DELTAMACHINERY DWS-560 предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.

Применение:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели, а также другие деревообрабатывающие производства (производство окон, дверей, погонажных изделий и др.).

Отличительные особенности:

- Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 800 мм.
- Автоматическая подача заготовок благодаря отдельному коллекторному двигателю (80 Вт).
- Возможность регулировки положения шлифовального блока (от 5 до 75 мм).
- Виброустойчивая станина и ее элементы из чугуна позволяет обрабатывать заготовки с более высокой точностью.
- Патрубок (Ø 100 мм) позволяет подключать вытяжные аспирационные установки.

Комплект поставки:

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 18:48 · KRATONSHOP.RU