

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный JIB 21106

Артикул: 21106



Характеристики

Мощность 2.25 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **159 700 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Максимальная ширина заготовки на один проход	457 мм
Максимальная ширина заготовки	914 мм
Минимальная длина заготовки	200 мм
Максимальная высота заготовки	127 мм
Минимальная высота заготовки	3 мм
Максимальная высота съема	0,4 мм
Размеры барабана (Д x Д)	466 x 105 мм

Размер стола (Дх Ш)	457 x 533 мм
Размер ленты шлифовального барабана	2265 x 77 мм
Размер шлифовальной ленты для стола	457 x 1135 мм
Скорость барабана	3300 об/мин
Скорость подачи с конвейера, переменная	0,52-3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	63,5 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1270 x 889 x 610 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	830 x 620 x 830 мм
Масса нетто/брутто	90/102 кг

Станок шлифовальный JIB BD61000 B - предназначен для конечной обработки и доводки заготовок из древесины абразивным материалом. Станок оборудован двигателем мощностью 2250 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт.

Особенности:

- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 с регулируемой скоростью вращения обеспечивает большую универсальность и производительность.
- Для установки станка не требуется много места. Станок имеет клиноременный привод и жесткую стальную конструкцию.
- Станок имеет легкий доступ к механизму замены шлифовальной ленты, а максимальные размеры обрабатываемой заготовки (ширина 914 (с переворотом) мм, высота 127 мм) обеспечат удобство в работе.
- В отличие от других барабанно-шлифовальных станков открытого типа, стол перемещается вверх и вниз вместо барабана, что означает, что опора барабана намного более жесткая во время шлифования, что обеспечивает более чистое шлифование.
- Более того, точное управление электронным конвейером с регулируемой скоростью и двухскоростным шлифовальным барабаном делают его одним из самых ценных станков в мастерской.

Комплект поставки:

- Станок JIB 21106
- Шлифовальная лента для барабана 2130 x 75 мм, P100
- Конвейерная лента 457 x 1135 мм, P100
- Подставка
- Мобильная база
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 14:15 · KRATONSHOP.RU