

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный JIB BD1600VS

Артикул: BD1600VS



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.83 кВт

Цена без учета доставки: ~~15 900 Р~~ **15 264 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр тарелки	150 мм
Длина абразивной ленты	762 мм
Ширина абразивной ленты	25,4 мм
Частота вращения тарелки	2000-2850 об/мин
Скорость ленты	9.6 – 13.7 м/с
Диаметр патрубка аспирации опилок	45 / 38 мм 38/32 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,83 кВт / 4А
Мощность двигателя	0,55 кВт

Масса нетто/брутто 13,5 / 15 кг

Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) 500 x 400 x 350 мм

Станок шлифовальный JIB BD1600VS - предназначен для конечной обработки и доводки заготовок из древесины абразивным материалом. Станок оборудован двигателем мощностью 550 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Прекрасны станок для деревообрабатывающих мастерских.

Особенности:

- Асинхронный двигатель мощностью 550 Вт с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Идеальное вертикальное шлифование на вертикальном узле шлифовальной ленты.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Торцевое шлифование заготовок под разными углами на узле шлифовального диска.
- Основание изготовлено из чугуна.
- Рабочий стол из литого алюминия как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.
- Рабочие столы с регулируемым углом наклона.

Комплект поставки:

- Станок JIB BD1600VS
- Шлифовальная лента 762 x 25,4 мм, 80G
- Шлифовальный диск 150 мм, 80G
- Угловой упор (транспортер)
- Рабочий стол узла шлифовального диска
- Рабочий стол узла шлифовальной ленты
- Шестигранный ключ 3 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 09:05 · KRATONSHOP.RU