

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный JIB BD4800

Артикул: BD4800



#### Характеристики

Мощность	0.75 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **29 800 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр тарелки	203 мм
Длина абразивной ленты	914 мм
Ширина абразивной ленты	100 мм
Частота вращения тарелки	2980 об/мин
Скорость ленты	9 м/с
Диаметр патрубка аспирации опилок	63.5 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,75 кВт/3,3А
Мощность двигателя	0,5 кВт

Масса нетто / брутто

21 / 24 кг

Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) 600 x 520 x 400 мм

**Станок шлифовальный JIB BDS610** - предназначен для конечной обработки и доводки заготовок из древесины абразивным материалом. Станок оборудован двигателем мощностью 750 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция с широким основанием обеспечивает отличную устойчивость и отсутствие вибраций для более качественной обработки. Для быстрой замены ленты установлен натяжной рычаг. Для выравнивания ленты предусмотрена специальная рукоятка. Для шлифования по кривым большого радиуса или округления острых углов установлен большой абразивный круг. Ленточный узел регулируется для работы как вертикально, так и горизонтально. Стол тарельчатого узла имеет возможность наклона до 45 градусов. Прекрасны станок для деревообрабатывающих мастерских.

#### **Особенности:**

- Мощный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт
- Ленточный шлифовальный узел с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Турбина пылеудаления встроена в корпус станка (мешок для сбора пыли поставляется в комплекте)
- Шлифовальная лента и диск приводятся в движение непосредственно валом двигателя, без ремня и шестерен - это исключает их техническое обслуживание.
- Полностью закрытый двигатель.
- Рабочий стол из литого алюминия как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.
- Рабочие столы с регулируемыми углами наклона.
- Массивное и устойчивое чугунное основание.

#### **Комплект поставки:**

- Шлифовальная лента 914 x 100 мм, 80G
- Шлифовальный диск 203 мм, 80G
- Угловой упор (транспортёр)
- Патрубок аспирации опилок
- Мешок для сбора пыли
- Зажим мешка для сбора пыли

Сформировано 18.04.2026 18:26 · KRATONSHOP.RU