

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный JIB OSS-75A

Артикул: OSS-75A



Характеристики

Мощность	0.45 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: ~~17 900 ₺~~ **17 184 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	0,45 кВт
Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток	0,7 кВт / 3А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Частота вращения шпинделя	2000 об/мин
Диаметры шлифовальных втулок	13/19/26/38/51/76 мм
Колебания	58 ходов/мин
Величина колебаний	16 мм
Размер стола	320 x 300 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	38 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	470 x 405 x 510 мм

Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	358 x 340 x 440 мм
Масса нетто/брутто	9,5/11 кг

Станок шлифовальный JIB OSS-75A

- предназначен для конечной обработки и доводки заготовок из древесины абразивным материалом. Станок оборудован двигателем мощностью 450 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Прекрасны станок для деревообрабатывающих мастерских. **Особенности:**

- Шпиндельный шлифовальный станок с осцилляцией
- Станок оснащен боковым хранилищем аксессуаров и монтажных инструментов.
- Литой рабочий стол для максимальной точности обработки заготовки.
- Вращающийся и осциллирующий шпиндель для различных видов шлифования.
- Наличие патрубка аспирации опилок обеспечивает безопасную и чистую работу.
- Компактный и легкий станок для удобства переноски.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Стол из массивного серого чугуна
- Абразивные втулки (вкладыши) - 6 шт. (K80, о 15/21/28/40/53/77 мм)
- Барабаны шлифовальные (резиновые) - 5 шт (115 мм)
- Проставочные кольца - 6 шт 18/25/31/44/57/82 мм
- Шайбы шпинделя (нижние) - 4 шт. о 14/22/46/71
- Монтажный инструмент
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 04.06.2026 04:32 · KRATONSHOP.RU