

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный Корвет-52

Артикул: 10252

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	220 В
Мощность двигателя	750 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу	1420 об/мин
Частота вращения шлифовального диска	1400 об/мин
Скорость движения шлифовальной ленты	310 м/мин
Рабочий инструмент	шлифкруг+шлифлента
Длина шлифленты	1230 мм
Диаметр шлифовального круга	230 мм

Ширина шлифлиста для крепления на зажимах	150 мм
Размер рабочего стола	310x155 мм
Угол наклона рабочего стола (диск)	0-45 град.
Угол наклона рабочего стола (лента)	0-45 град.
Угол наклона ленточного узла	0-90 град.
Диаметр патрубка для пылесборника	60/100 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	690x440x440 мм
Масса нетто/брутто	47/50 кг

Станок шлифовальный Корвет-52 - комбинированный шлифовальный станок применяется для обработки кромок, торцов и плоских поверхностей деревянных заготовок. За счет большого диаметра шлифовального круга возможна обработка габаритных заготовок. Благодаря угловому упору с градусной шкалой можно обрабатывать кромки под заданным углом. Наклоняемый стол расширяет возможности обработки. Совместная работа с пылесосом экономит время на уборку рабочего места.

Особенности:

- Станок комплектуется асинхронным двигателем
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок
- Бесступенчатая регулировка угла наклона ленточного узла
- Рабочий стол имеет наклон, что позволяет выполнять шлифование поверхностей, расположенных относительно друг друга под углом, отличным от 90 град
- Возможна перестановка рабочего стола
- Имеется специальный упор для заготовки при обработке шлифовальной лентой
- Станок комплектуется транспортирным упором, позволяющим обрабатывать торцы изделий под любым углом
- Простота замены и регулировки шлифовальной ленты
- Имеется патрубок для подключения пылесоса.
- В комплектацию станка входит стойка

Сформировано 08.06.2026 22:26 · KRATONSHOP.RU