

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH BGM-822

Артикул: S351A



Характеристики

Мощность 1.5 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **53 570 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты 940 × 390 × 490 мм

Масса 53,6 кг

Частота вращения 2800 об/мин.

Мощность потребляемая 1500Вт

Напряжение 220 В

Упор 100 × 170 × 10 мм

Размер шлифовальной ленты 2083x50 мм

Скорость шлифовальной ленты 28 м/с

Угол наклона -45°...+45 °

Тип двигателя Асинхронный

Масса в упаковке 65.3 кг

BELMASH BGM-822 ленточный шлифовальный станок для обработки металла и дерева. Используется в мастерских, на производственных предприятиях и в сервисных цехах, где требуется стабильная и точная шлифовка.

Выполняет ключевые виды шлифовочных работ

- Контуровка дола — обработка углублений на клинках и профильных изделиях
- Обработка торцов — аккуратное удаление дефектов торцов изделий
- Выборка в древесине — создание пазов, углублений и посадочных мест
- Фасонная обработка — работа с элементами нестандартной геометрии (различные радиусы, выпуклые или вогнутые поверхности и т.п.)
- Шлифовка и заточка инструмента — доводка режущего инструмента, устранение заусенцев и подготовка к дальнейшей обработке

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель 1500 Вт справится со сложными задачами
- Расширенная комплектация для любых задач: поворотная консоль, ролики контактный и контуровочные
Массивная стальная рама обеспечивает высокую жёсткость и снижает вибрации
- Установка лент 1685–2320 мм позволяет подобрать расходники под конкретную задачу

Конструкция:

- **Двигатель и управление.** Станок оснащён асинхронным двигателем мощностью 1500 Вт, рассчитанным на длительную стабильную работу в режиме S1. Прямой привод передаёт мощность непосредственно на ленту, что положительно сказывается на эффективности и надёжности работы станка. Номинальная частота вращения вала составляет 2800 об/мин, это способствует эффективной и быстрой шлифовке поверхностей.
- **Рабочий узел.** Основной рабочий узел выполнен из прочной стали, что обеспечивает долгий срок службы и сохранение геометрической точности. Поворотная консоль с диапазоном наклона $-45^{\circ} \dots +45^{\circ}$ даёт широкие возможности для радиусной и фасонной обработки. Контактный ролик диаметром 300 мм обеспечивает равномерное натяжение и стабильный ход ленты. Для высокоточной обработки сложных контуров используются контуровочные ролики 25 и 40 мм, изготовленные из стали и резины. Они позволяют точно формировать профили, доли, вогнутые поверхности и элементы сложной формы.
- **Шлифовальные ленты.** Механизм натяжения оснащён удобным роликом регулировки, позволяющим точно выставить положение ленты. Поддержка различных конфигураций узлов и регулируемая длина направляющей позволяют использовать ленты длиной от 1685 до 2320 мм, что значительно расширяет функциональность станка. В комплект входят три ленты с различной зернистостью: 100 grit для грубой обработки, 180 grit для промежуточной шлифовки, 240 grit для финишной обработки.
- **Габариты и вес.** Стальная прочная конструкция и вес 53,6 кг снижают вибрации и повышают качество обработки. При этом станок остаётся достаточно компактным для установки в мастерской или производственном помещении.

Преимущества BELMASH BGM-822



Мощный двигатель

Асинхронный двигатель на 1500 Вт обеспечивает стабильную работу при продолжительной интенсивной нагрузке и не требует дополнительного обслуживания



Богатая комплектация для разных задач

Контактный ролик, поворотная консоль, контуровочные ролики 25 и 40 мм и три шлифовальные ленты позволяют выполнять широкий спектр операций



Минимум вибраций

Тяжёлая, массивная стальная рама обеспечивает высокую жёсткость, снижает вибрации и повышает точность обработки. Монтажные отверстия позволяют закрепить основание на верстаке



Совместимость с лентами длиной 1685–2320 мм

Поддержка широкого диапазона расходников повышает гибкость в работе и повышает срок эксплуатации лент

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Направляющая

- Ролик контактный
- Консоль поворотная с роликами
- Кронштейн для установки контуровочного ролика
- Ролик контуровочный 25 мм
- Ролик контуровочный 40 мм
- Кожух защитный
- Упор рабочий с кронштейном в сборе
- Ручка натяжения шлифовальной ленты
- Ручка регулировки положения поворотной консоли с роликами
- Шайба плоская M10
- Шайба пружинная M10
- Ручка регулировки положения шлифовального узла
- Шайба
- Лента шлифовальная 3 шт.

Сформировано 08.06.2026 22:26 · KRATONSHOP.RU