

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный осцилляционный шпиндельно-ленточный BELMASH OSBS-100/115

Артикул: S205A



Характеристики

| | |
|----------|----------|
| Мощность | 0.45 кВт |
| Питание | 220 В |

Цена без учета доставки: **23 705 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Мощность | 450 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Коллекторный |
| Материал рабочего стола | алюминий |
| Размер рабочего стола (ДхШхТ) | 410x428 мм |
| Диаметр патрубка пыли/стружкоудаления | 38,7 мм |
| Угол наклона стола | 0-45 ° |
| Длина шлифовальной ленты | 610 мм |
| Ширина шлифовальной ленты | 100 мм |

| | |
|---|-------------------|
| Скорость шлифовальной ленты | 8 м/с |
| Диаметр шлифовального диска | 13/19/26/38/51 мм |
| Частота вращения шлифовального диска на холостом ходу | 2000 об/мин |
| Угол наклона рабочего стола шлифовального диска | 0/15/22,5/30/45 ° |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 410х510х460 мм |
| Масса нетто/брутто | 12,8 кг/14,3 кг |

Станок шлифовальный осцилляционный шпиндельно-ленточный **BELMASH OSBS-100/115** применяется в штучном и мелкосерийном деревообрабатывающем производстве. Станок предназначен для окончательной обработки шлифованием криволинейных и прямолинейных поверхностей, кромок и фасок деревянных заготовок путем вращательно-колебательных движений абразивной ленты или втулки.

Комплектуется сразу двумя узлами, что позволяет выбрать более подходящий в зависимости от поставленной задачи.

Шпиндельный узел оптимален для работы с кромками, торцами и краями заготовок с вогнутым профилем. В зависимости от кривизны обрабатываемой поверхности подбирают диаметр абразивной втулки (13, 19, 26, 38, 51 мм). Высокая эффективность при использовании оснастки с такой рабочей поверхностью достигается за счет осцилляции – вертикального перемещения вала – оно увеличивает линейную скорость абразива и предотвращает возникновение продольных царапин из-за дефектов оснастки.

Ленточный узел имеет два обводных ролика разного диаметра, вокруг которых можно работать с вогнутыми поверхностями и прямой участок с металлической подложкой для плоских деталей из дерева. Движение ленты тоже происходит с осцилляцией, что повышает производительность и качество шлифования.

Станок соответствует требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Преимущества

- Комплектация двумя узлами. Съёмный ленточно-шлифовальный узел, набор барабанов и абразивных втулок позволяют подобрать необходимую комбинацию оснастки
- Мобильность. Небольшой вес и габариты обеспечивают легкость размещения в мастерской, хранения и транспортировки
- Удобство хранения. В основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки.

Преимущества BELMASH OSBS-100/115:



Комплектация двумя узлами

Съёмный ленточно-шлифовальный узел, набор барабанов и абразивных втулок позволяют подобрать необходимую комбинацию оснастки.



Мобильность

Небольшой вес и габариты обеспечивают легкость размещения в мастерской, хранения и транспортировки.



Удобство хранения

В основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки.

Комплектация

- Станок в сборе - 1 шт
- узел ленточный шлифовальный (с лентой, зернистость 80 grit) - 1 шт
- вставка пластиковая рабочего стола - 1 шт
- вкладыш - 5 шт
- барабаны шлифовальные - 4 шт
- втулки шлифовальные (зернистость 80 grit) - 5 шт
- ключ - 1 шт

- комплект крепежа - 1 шт
- руководство по эксплуатации - 1 шт
- упаковка - 1 шт

Сформировано 04.06.2026 06:02 · KRATONSHOP.RU