

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный REALREZ RBD69 152/228, 1100W

Артикул: RBD69/152/228



#### Характеристики

Мощность 1.1 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **33 468 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Д x Ш x В, мм, min	700 x 790 x 1400
Упаковка, Д x Ш x В, мм	730 x 350 x 620
Тип двигателя	Асинхронный с воздушным охлаждением
Мощность, Вт/ кол-во фаз	1100/1
Сеть, В/Гц	230/50
Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Скорость шлифовальной ленты, м/с	11

Угол наклона шлифовального ленточного узла, град.	0...+90
Диаметр шлифовального диска, мм	228
Номинальная частота вращения шлифовального диска, об/мин	2850
Диапазон углов углового упора, град.	-30...+30
Материал	Алюминий
Размер рабочего стола шлифовальной ленты, Д x Ш, мм	250 x 150
Размер рабочего стола шлифовального диска, Д x Ш, мм	300 x 150
Материал	Алюминий
Угол наклона рабочего стола шлифовальной ленты, град.	0...+60
Угол наклона рабочего стола шлифовального диска, град.	0...+45
Размеры П-образного паза, мм	16 x 7
Окраска	Порошковая
Диаметр патрубков для отведения стружки, мм	63/67
Длина шнура питания, не менее, м	1,6
Масса нетто/брутто, кг	38/42

**Станок шлифовальный REALREZ RBD69 152/228, 1100W** - это самая мощная модель в линейке шлифовальных ленточно-дисковых станков REALREZ. Корпус станка выполнен из литого алюминия. Он имеет два рабочих стола, один для ленточного, другой для дискового шлифования, что удобно, так как при переключении между операциями нет необходимости переустанавливать столы. Рабочие столы изготовлены из алюминия и имеют пазы для установки угловых упоров.

- Угол наклона стола для ленточного шлифования составляет 0-60°, а для дискового шлифования - 0-45°.
- Узел ленточного шлифования является поворотным. Абразивы стандартные: лента: 1219x152 мм, диск: диаметр 228 мм.
- Поставляется сборная стальная станина, к которой станок крепится четырьмя болтами.
- Двигатель асинхронный.

#### **Преимущества шлифовального ленточно-дискового станка REALREZ RBD69 152/228, 1100W:**

- Компактность
- Не требуется стационарная установка

#### **Комплект поставки:**

- Станок REALREZ RBD69 152/228
- Угловой упор (транспортир)
- Подставка
- Инструкция (в электронном виде)
- Упаковка

Сформировано 13.05.2026 22:37 · KRATONSHOP.RU