

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шинообработывающий универсальный гидравлический СШГ-200/400

Артикул: 0000423/400



Характеристики

| | |
|---------|-----------|
| Ширина | до 200 мм |
| Толщина | до 12 мм |

Цена без учета доставки: **183 816 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Усилие гидроцилиндра шиногиба | 20 тонн |
| Максимальная ширина шины (шиногиб) | 200 мм |
| Максимальный уголгиба | 90 градусов |
| Усилие гидроцилиндра шинореза | 35 тонн |
| Максимальная ширина шины (шинорез) | 200 мм |
| Рабочее давление маслостанции | 700 бар (70 МПа) |
| Максимальная толщина медной шины | 10-12 мм |
| Вес в сборе | 190 кг |
| Габариты | 900x670x1200 |
| Используемое масло | ВМГЗ |

Станок шинообрабатывающий универсальный гидравлический СШГ-200 предназначен для резки, гибки и перфорации токоведущих шин толщиной до 10-12 мм и шириной до 200 мм. **Питание станка 380В.**

Комплект поставки:

- [ШГГ-200Н](#)
- [ШРГ-200Н](#)
- [ШДГ-35Н](#)
- [МГС 700-0.8П-Э-1](#)
- Насадки для перфорации 7, 9, 10.5, 13.8, 17, 20.6 мм
- Инструкция

[*Дополнительно: Матрицы и пуансоны](#)

Сформировано 24.06.2026 09:42 · KRATONSHOP.RU