

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный JET JBSM-150B

Артикул: JRM3150T



#### Характеристики

Мощность 3 кВт

Питание 380 В

Цена без учета доставки: **145 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	400
Мощность двигателя, кВт	3
Макс. ширина шлифования, мм	150
Макс. длина шлифования, мм	510
Размер шлифовальной ленты, мм	150 x 2000
Размер контактного колеса (Ø x ширина), мм	Ø200x150

Скорость движения ленты, м/с	15,5 / 31
Количество скоростей движения ленты	2
Угол наклона рамы	-15° +30°
Высота стола, мм	980
Мощность двигателя пылеотсоса, кВт	0,5
Диаметр пылеотвода, мм	80
Размер основание, мм	550x440
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1100
Ширина, мм	550
Высота, мм	980
Масса, кг	100
Длина в упаковке, см	102
Ширина в упаковке, см	57
Высота в упаковке, см	111
Масса в упаковке, кг	127

**Ленточношлифовальный станок по металлу JET JBSM-150B** предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов и притупления кромок деталей из различных материалов.

Размер горизонтальной поверхности шлифования у JBSM-150B – 510x162мм, а размер шлифовального вала для торцевой обработки 200мм. Шлифовальная лента имеет длину 2000мм и ширину 152мм.

2-е скорости движения шлифовальной ленты 15,5 и 31м/сек позволяет обрабатывать заготовки разной плотности и твердости, в т.ч. различные металлы, композитные материалы и деревянные изделия.

Данная модель может с успехом использоваться как в небольших мастерских по металлу и деревообработке, автосервисах и сварочных участках, так и на крупных металлообрабатывающих предприятиях.

С этой целью JBSM-150B оснащен мощным электродвигателем на 3 кВт с подключением к трехфазовой сети 400 В. Для удобства оператора рама станка имеет механизм отклонения в пределах  $-15^{\circ}$  -  $+30^{\circ}$ .

При шлифовании на этом станке возможно образование больших объемов пыли и стружки. Для их эффективного отведения предусмотрен встроенный пыле-стружкоотсос, также предусмотрено подключение внешнего удаления пыли. Для обеспечения безопасности оператора на JBSM-150B применяется несколько технических решений. Так, наиболее вероятная травматичная зона над ведомым роликом закрыта специальным прозрачным экраном. Кроме того, в комплекте поставки имеется крышка верхней части шлифовальной лены, - для тех случаев, когда не требуется обработка крупногабаритных деталей. Рядом с рабочей зоной предусмотрена кнопка аварийного отключения электродвигателя. Станок установлен на жесткую станину с широким основанием и крепится к полу с помощью болтов. Такой подход обеспечивает устойчивость и сводит к минимуму возможность появления вибраций в зоне шлифовки. JBSM-150B сразу же готов к работе после установки.

#### **Особенности:**

- Предназначен для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, шлифования поверхностей и т.п.
- Ширина ленты 150 мм
- 2 скорости движения ленты 15,5 и 31м/сек
- Легко регулируемый угол наклона рамы
- Большой ассортимент шлифовальных лент различной зернистости и основы
- встроенный пыле-стружкоотсос с отдельным двигателем
- Прорезиненные натяжные ролики исключают проскальзывание абразивной ленты
- Откидная верхняя крышка для обработки длинных заготовок

#### **Комплект поставки:**

- Шлифовальная лента зернистостью 60
- Регулируемый упор
- Защитный экран

- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 19.05.2026 17:55 · KRATONSHOP.RU