

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный Корвет-58

Артикул: 10258



Характеристики

Мощность	2.2 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Частота вращения шпинделя	2850 мин-1
Длина шлифленты/Ширина ленты	2515/152 мм
Размер рабочего стола	840x300 мм
Угол наклона рабочего стола (ленты)	45
Габаритные размеры	620x470x620; 1290x720x510 мм
Масса	38; 110 кг
Конструктивные особенности	

Шлифовальный станок Корвет 58 предназначен для шлифования заготовок из дерева и деревосодержащих материалов.

Рабочий стол отлит из чугуна и регулируется по высоте.

Имеется дополнительный рабочий стол, который устанавливается с торца ленточного узла для шлифования закругленных поверхностей.

Предусмотрен наклон ленточного узла, что позволяет ленте двигаться и в горизонтальной и в вертикальной плоскости.

Станок поставляется в комплекте с тумбой.

Имеется патрубок для подсоединения пылесоса.

В этом станке к круговому движению шлифовальной ленты добавляется осциллирующее движение, что повышает качество и чистоту обработки поверхности заготовки.

ЭНКОР Корвет-58 - шлифовальный станок ленточного типа. Работает от мощного асинхронного двигателя на 2200 Вт. Рабочий стол можно настроить по высоте, а ленточный узел наклоняется на 45°. Большая ширина ленты (152 мм) позволяет эффективно обрабатывать значительные поверхности. Качество шлифовки повышается за счет колебательного движения ленты. Станок комплектуется опорной тумбой (вес-38 кг).

Особенности:

- Лента шириной 152 мм позволяет эффективно работать с большими поверхностями (скорость движения — 960 м/мин);
- За счет колебаний ленты поверхность получается особенно ровной и чистой;
- Для шлифовки закругленных заготовок с торца устанавливается дополнительный стол (размером 295x250 мм);
- Ленточный узел можно располагать в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
- Натяжение ленты удобно регулируется рычагом;
- Для отвода мелкой древесной пыли предусмотрен патрубок;
- Съёмное основание упрощает транспортировку оборудования.

Комплектация:

- Корвет-58
- упор;
- угловой упор;
- малый рабочий стол;
- патрубок для отвода пыли;
- набор ключей;
- опорная тумба.

Сформировано 08.06.2026 22:25 · KRATONSHOP.RU