

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный Корвет 59-92

Артикул: 90590

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность 5.5 кВт

Питание 380 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя основного/автоподачи, Вт 5500/370

Номинальное напряжение питания, В/Гц 380/50

Тип электродвигателя асинхронный

Передача ременная

Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 1450

Количество шлифовальных барабанов, шт 2

Рабочий инструмент шлифлента


Максимальная глубина шлифования за 1 проход, мм 0,4

Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм 920

Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм 100

Размер шлифовального барабана, мм 154x960

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Время до полной остановки, с | 9 |
| Размер рабочего стола, мм | 940x870 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 2.5-4.5 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 |
| Масса нетто/брутто, кг | 480/550 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1320x1420x1150 |



Мощный двигатель позволяет обрабатывать заготовки шириной до 920 мм.

2 шлифовальных барабана позволяют одновременно использовать шлифленты разной зернистости.

Точная регулировка барабанов по высоте относительно друг друга обеспечивает высокое качество обработанной поверхности.

Транспортер перемещается на четырех жестких винтовых осях.



Перемещение транспортера контролируется с помощью встроенной системы цифровой индикации.

Скорость транспортера имеет плавную регулировку.

Защитная планка с микровыключателем отключит станок при приближении посторонних предметов к рабочей зоне.

Для подключения мощного пылесоса имеется 4 патрубка ф100 мм.

Сформировано 10.01.2026 10:56 · KRATONSHOP.RU