

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный Корвет 59-92

Артикул: 90590

www.kratonshop.ru



Характеристики



Мощность	5.5 кВт
Питание	380 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя основного/автоподачи, Вт	5500/370
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	1450
Количество шлифовальных барабанов, шт	2
Рабочий инструмент	шлифлента
Максимальная глубина шлифования за 1 проход, мм	0,4
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	920
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	100
Размер шлифовального барабана, мм	154x960

Время до полной остановки, с	9
Размер рабочего стола, мм	940x870
Скорость автоматической подачи, м/мин	2.5-4.5
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100
Масса нетто/брутто, кг	480/550
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1320x1420x1150



Мощный двигатель позволяет обрабатывать заготовки шириной до 920 мм.	2 шлифовальных барабана позволяют одновременно использовать шлифленты разной зернистости.	Точная регулировка барабанов по высоте относительно друг друга обеспечивает высокое качество обработанной поверхности.	Транспортер перемещается на четырех жестких винтовых осях.
--	---	--	--



Перемещение транспортера контролируется с помощью встроенной системы цифровой индикации.	Скорость транспортера имеет плавную регулировку.	Защитная планка с микровыключателем отключит станок при приближении посторонних предметов к рабочей зоне.	Для подключения мощного пылесоса имеется 4 патрубка $\phi 100$ мм.
--	--	---	--

Сформировано 09.04.2026 06:22 · KRATONSHOP.RU