

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DP 33

Артикул: 3020640



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Вес	186 кг
Макс. диаметр сверления	30 мм
Нарезка резьбы	Да
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **174 594 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	30 мм
Мах диаметр глубокого сверления	25 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Мах расстояние от шпинделя до стола	775 мм
Вылет оси шпинделя	270 мм
Перемещение пиноли	125 мм
Количество скоростей	9

Частота вращения шпинделя, min	120 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	1810 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1300 мм
Размер основания	350x575 мм
Диаметр колонны	92 мм
Размер стола	355x355 мм
Наклон стола	±45°
Поворот стола	360°
Вес	186 кг
Вес (брутто)	220 кг
Габариты (Д*Ш*В)	945x480x2235 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DP 33 - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

Современная конструкция с клиноременной передачей

- Подходит для тяжелых условий работы
- Бесшумная работа благодаря новой конструкции шпинделя
- Двигатель в промышленном исполнении
- Отдельная кнопка аварийного останова
- Ограничитель глубины сверления
- Станочный светодиодный светильник, встроенный в сверлильную головку
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости
- Стол сверлильного станка наклоняется на 45° и вращается на 360°
- Защитный кожух клинового ремня с предохранительным выключателем
- Прецизионный диаметр отверстия шпинделя
- Система управления станка с электронной системой защиты на 24 В пост. тока
- Толстостенная стальная колонна для обеспечения высокой степени поглощения вибраций и устойчивости
- Массивная опорная плита большого размера с Т-образными пазами

Комплект поставки:

- Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DP 33
- Быстросменный сверлильный патрон 0-16 мм
- Сухари для Т-образных пазов
- Выталкиватель
- Переходная оправка МК 4-В16

- Рабочий инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU