

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32

Артикул: MSB-32



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 310 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **157 092 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |            |
|--|------------|
| Максимальный диаметр сверления           | 32         |
| Максимальный диаметр резьбонарезания M20 |            |
| Конус шпинделя                           | MT-3       |
| Рабочий ход пиноли шпинделя              | 150 мм     |
| Расстояние шпиндель-колонна              | 265 мм     |
| Расстояние шпиндель-стол(max)            | 815 мм     |
| Расстояние шпиндель основание            | 1240 мм    |
| Диаметр колонны                          | 100 мм     |
| Размер стола                             | 330x330 мм |
| Размер Т-образного паза                  | 14 мм      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Размер основания          | 380x310 мм       |
| Частота вращения шпинделя | 320-1820 об/мин  |
| Высота станка             | 1710 мм          |
| Число скоростей           | 5                |
| Напряжение питания        | 380 В/50Гц       |
| Мощность двигателя        | 1,5 кВт          |
| Тип двигателя             | асинхронный      |
| Габаритные размеры станка | 570x940x1950 мм  |
| Габариты упаковки         | 1040x760x2050 мм |
| Масса нетто/брутто        | 310/332 кг       |

**Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32** - промышленный сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, резьбонарезания в цветных и черных металлах, а также в других материалах, поддающихся металлообработке, в условиях единичного и мелкосерийного производства.

#### **Особенности:**

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемый упор глубины сверления
- Функция резьбонарезания
- Система СОЖ
- Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки
- Защитный кожух ременной передачи с концевиком
- Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание
- Изготовлен по стандарту CE

#### **Комплект поставки:**

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-22
- Сверлильный патрон 5-20/В22 под ключ
- Переходник МТ-3/МТ-2
- LED лампа
- Защитный экран патрона
- Система СОЖ
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 09.04.2026 10:26 · KRATONSHOP.RU