

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32PF Vario

Артикул: MSB-32PF Vario



Характеристики

Напряжение 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 346 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **246 740 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления(ст.45)	32
Макс. диаметр резьбонарезания(сталь/чугун) M20/M24	
Конус шпинделя:	MT-3
Рабочий ход пиноли шпинделя:	150(105 автоподача) мм
Автоподача пиноли шпинделя(плавно)	0-110 мм/мин
Регулировка скорости автоподачи пиноли	Частотный преобразователь
Расстояние шпиндель-колонна:	265 мм
Расстояние шпиндель-стол(max):	820 мм
Расстояние шпиндель основание	1235 мм
Диаметр колонны:	100 мм

Размер стола:	330x330 мм
Размер Т-образного паза	14 мм
Размер основания:	310x380 мм
Частота вращения шпинделя (плавно),2	100-620/620-3300 об/мин
Напряжение питания	380 В/50 Гц
Мощность двигателя	1,5 кВт
Мощность двигателя автоподачи	0,140 кВт
Тип двигателя	асинхронный
Объем бака СОЖ	7 л
Мощность двигателя помпы СОЖ	0,4 кВт
Габаритные размеры станка	570x940x1950 мм
Габариты упаковки	1040x760x2050 мм
Масса нетто/брутто:	346/386 кг

Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32PF Vario - промышленный сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, резьбонарезания в цветных и черных металлах, а также в других материалах, поддающихся металлообработке, в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Особенности:

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемый упор глубины сверления
- Функция резьбонарезания
- Плавная регулировка частоты вращения шпинделя
- Автоподача пиноли шпинделя
- Система СОЖ
- Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки
- Защитный кожух ременной передачи с концевиком
- Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона
- Сверлильный патрон Ø 5-20 мм под ключ
- Переходник МТ-3/МТ-2
- LED лампа
- Защитный экран патрона
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 24.06.2026 06:23 · KRATONSHOP.RU