

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32PF Vario

Артикул: MSB-32PF Vario



Характеристики

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Вес | 346 кг |
| Макс. диаметр сверления | 32 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |

Цена без учета доставки: **292 207 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления(ст.45) 32

Макс. диаметр резьбонарезания(сталь/чугун) М20/М24

Конус шпинделя: МТ-3

Рабочий ход пиноли шпинделя: 150(105 автоподача) мм

Автоподача пиноли шпинделя(плавно) 0-110 мм/мин

Регулировка скорости автоподачи пиноли Частотный преобразователь

Расстояние шпиндель-колонна: 265 мм

Расстояние шпиндель-стол(max): 820 мм

Расстояние шпиндель основание 1235 мм

Диаметр колонны: 100 мм

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Размер стола: | 330x330 мм |
| Размер Т-образного паза | 14 мм |
| Размер основания: | 310x380 мм |
| Частота вращения шпинделя (плавно),2 | 100-620/620-3300 об/мин |
| Напряжение питания | 380 В/50 Гц |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя автоподачи | 0,140 кВт |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Объем бака СОЖ | 7 л |
| Мощность двигателя помпы СОЖ | 0,4 кВт |
| Габаритные размеры станка | 570x940x1950 мм |
| Габариты упаковки | 1040x760x2050 мм |
| Масса нетто/брутто: | 346/386 кг |

Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32PF Vario - промышленный сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, резьбонарезания в цветных и черных металлах, а также в других материалах, поддающихся металлообработке, в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Особенности:

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемый упор глубины сверления
- Функция резьбонарезания
- Плавная регулировка частоты вращения шпинделя
- Автоподача пиноли шпинделя
- Система СОЖ
- Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки
- Защитный кожух ременной передачи с концевиком
- Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона
- Сверлильный патрон О 5-20 мм под ключ
- Переходник МТ-3/МТ-2
- LED лампа
- Защитный экран патрона
- Инструкция по эксплуатации