

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании ВYСОН ВЕТ-50I

Артикул: ВЕТ-50I



Характеристики

Мощность 1.7 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 17 кг

Максимальные
обороты 650 об/мин

Макс. диаметр
сверления 60 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **65 025 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Промышленный сверлильный станок на магнитном основании **ВYСОН ВЕТ-50I** является оптимальным решением для сверления отверстий в металле корончатыми сверлами (кольцевыми фрезами) диаметром до 50 мм. и длиной рабочей части 35 мм., 55 мм. и 110 мм. и спиральными сверлами с к/х диаметром до 28 мм.

Возможно увеличение высоты хода шпинделя до 300 мм за счет изменения положения двигателя на рейке.

Для работы спиральными сверлами возможна установка системы охлаждения непосредственно в зоне

резания.

Технические характеристики

- Напряжение: 220 В / 50-60 Гц
- Мощность: 1 700 Вт
- Плавная регулировка оборотов: 100-650 об/мин
- Ход шпинделя: 140 мм
- Максимальный ход шпинделя 300 мм
- Размер магнитного основания: В60 x Ш100 x Д200 мм
- Корончатым сверлом от 12 до 50 мм
- Спиральным сверлом от 1,5 до 28 мм
- Зенкование: до 55 мм
- Хвостовик: КМЗ (Конус Морзе 3)
- Сила притяжения электромагнита: 12 000 Н
- Масса: 17 кг

Комплект поставки

- 1 x ВЕТ-50I (Магнитный сверлильный станок)
- 1 x пластиковый кейс для транспортировки
- 1 x сумка для хранения оснастки
- 3 x ручки (маховик)
- 2 x шестигранных ключа
- 1 x комплект угольных щеток

- 1 х клин для замены патрона
- 1 х страховочный ремень
- 1 х система подачи СОЖ (бак и патрубок)
- 1 х переходник с Конуса Морзе 3 на Weldon 19,05 mm СОЖ для работы корончатыми сверлами

Сформировано 09.06.2026 00:55 · KRATONSHOP.RU