

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании DIAM EX-68E

Артикул: 624002



#### Характеристики

Мощность	1.9 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	21.3 кг
Максимальные обороты	600 об/мин
Макс. диаметр сверления	68 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **87 581 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт 1,9 кВт

Частота вращения, об/мин 100-600

Источник питания 220 В / 50 Гц

Максимальная глубина сверления, мм 50

Прижимная сила магнита, Н 16000

Размер магнита, мм 202 × 102 × 45

Максимальный диаметр сверления корончатым сверлом, мм 68

Максимальный диаметр сверления спиральным сверлом, мм 23

Держатель WELDON 19

Рабочий ход, мм 220

Модель EX-68E

Вес нетто, кг 25

Вес брутто, кг 26

Вес станка (без кейса), кг 21,3

Габариты упаковки (LxWxH), мм 610 x 500 x 200

**Магнитный сверлильный станок серии EXTRA LINE** является профессиональным оборудованием и применяется при работе на производствах в цехах, мастерских, строительных объектах. Станок предусмотрен для сверления глухих и сквозных отверстий в различных металлических материалах с помощью корончатых и спиральных сверл.

Магнитный сверлильный станок представляет собой электродвигатель с заданной мощностью и числом оборотов. На корпусе имеется ручка плавной регулировки переключения скорости вращения. Шпиндельный узел имеет держатель для сверл WELDON 19/МК2. Транспортировочная ручка, расположенная на стойке обеспечивает легкое перемещение сверлильной машины. Станки снабжены предохранителями. Встроенная система охлаждения при работе подает СОЖ в автоматическом режиме при использовании штифтовывалкивателя (арт.320324). Большой рабочий ход станка позволит с легкостью менять корончатые сверла и упростит центрирование отверстия.

**Комплектация:**

- кейс
- страховочный ремень
- набор шестигранных ключей 2.5; 6
- бачок СОЖ с трубкой
- съемный держатель WELDON 19/МК2
- ручки - 3 шт.

- КЛИН

- сменный предохранитель - 2 шт.

Сформировано 09.06.2026 00:53 · KRATONSHOP.RU