

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Stalex T-25

Артикул: T-25



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.65 кВт

Вес 190 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **129 794 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления, мм 25

Ход шпинделя, мм 125

Конус Морзе МТ3

Мощность двигателя 0,65 кВт

Электропитание 380 Вольт

Кол-во скоростей 8

Скорость шпинделя при 50 Гц 105-210-350-445-700-890-1450-2900

Вес 190 кг

Размер упаковки, мм 1670x570x720

Надёжный и удобный **станок сверлильный Stalex T-25** предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развёртывания, растачивания заготовок разнообразной формы и размеров, а также сверление глухих и сквозных цилиндрических и конических отверстий. Станок отличается высочайшей надёжностью и производительностью.

Сформировано 08.06.2026 22:24 · KRATONSHOP.RU