

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный STALEX WTZ-16J

Артикул: WTZ-16J



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.45 кВт

Вес 60 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **22 826 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	16 мм
Диапазон обрабатываемых диаметров	3-16 мм
Размеры стола	300 мм
Ход стола	360 мм
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стойки	182 мм/ 25"
Диапазон скоростей шпинделя	300-2600 об/мин
Диаметр стойки	75 мм
Мощность двигателя	450 Вт
Питание электродвигателя	220 В
Размер упаковки	780x520x290 мм

Сверлильный станок Stalex WTZ-16J - предназначен для сверления сквозных и глухих отверстий диаметром от 1-16мм, надёжный безопасный станок предназначен как для использования на производстве, так и для личных мастерских, неприхотлив в эксплуатации и обслуживании. На станке размещён поворотный рабочий стол, лазерный указатель сверления, передача вращения основана на ремённой передаче, система изменения скорости вариаторного типа, цифровой дисплей отображения скорости вращения.

Особенности:

- При отводе рабочего стола в сторону, станина станка является дублирующим рабочим столом для работы с крупногабаритными заготовками
- Питание электродвигателя 220В
- Поворотный рабочий стол для сверления заготовок под углом
- Станок оснащен защитным экраном
- Цифровой дисплей отображающий скорость вращения
- Ремённая передача позволяет станку быть неприхотливым помощником в работе и обслуживании
- Лазерный указатель позиционирования заготовки для точного сверления
- Удобная система изменения скорости (вариаторного типа) по средствам вращения ручки

Сформировано 11.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU