

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный AURA CM-1516/380

Артикул: 10151630



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 58 кг

Макс. диаметр сверления 20 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **34 884 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст.3)	20 мм
Размер патрона	5-20 мм
Частота вращения шпинделя, 16	180-2770 об/мин
Количество скоростей	16
Конус шпинделя	МК-2
Вылет шпинделя	180 мм
Ход пиноли шпинделя	85 мм
Расстояние шпиндель-стол	620 мм
Расстояние шпиндель-основание	810 мм
Диаметр стойки	72 мм

Размер стола	290 x 290 мм
Размер основания	460 x 270 мм
Паз основания	18 мм
Расстояние между крепежными отверстиями	170 мм
Выходная мощность	750 Вт
Напряжение	380 В
Высота станка	1200 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	630 x 400 x 1000 мм
Масса	58/60 кг
Размер упаковки	1000 x 500 x 300 мм

Сверлильный станок AURA CM-1516/380 - предназначен для сверления отверстий в металле, пластике, дереве и других материалах.

В условиях мелкого и среднесерийного производства настольный сверлильный станок находит широкое применение за счет своей многофункциональности и высокой производительности. Возможности станка расширены благодаря функциями поворота и наклона стола. Для удобства при эксплуатации станок оснащен лазерным указателем. Для дополнительной защиты станок оборудован защитным экраном, который обеспечивает защиту оператора и при этом не закрывает обзор. Станок комплектуется машинными тисками.

Комплект поставки:

- Станок
- Тиски
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:27 · KRATONSHOP.RU