

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный BELMASH DP380-16/380

Артикул: S129A

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.85 кВт
Вес	55 кг
Макс. диаметр сверления	20 мм
Нарезка резьбы	Нет
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **30 496 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты , мм	1150x570x350
Габариты упаковки, мм	895x490x290
Масса нетто, кг	55
Масса брутто, кг	58
Характеристики сети, В/Гц	400/50
Потребляемая мощность, Вт	850
Тип двигателя	Асинхронный
Ремень приводной	Клиновой, М25 / М26
Число ступеней скорости	16

Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об./мин.	190 / 240 / 290 / 350 / 410 / 480 / 530 / 590 / 660 / 720 / 1190 / 1350 / 1510 / 1970 / 2100 / 3000
Тип патрона	быстrozажимной
Конус шпинделя, Морзе	KM2
Диаметр хвостовика зажимаемого в патроне инструмента, мм	1-16
Наибольший диаметр сверления в дереве, мм	50
Наибольший диаметр сверления в стали, мм	20
Ход пиноли шпинделя, мм	80
Максимальное расстояние между шпинделем и колонной, мм	190
Максимальное расстояние между шпинделем и столом, мм	470
Максимальное расстояние между шпинделем и основанием, мм	670
Размер рабочего стола (ДхШ), мм	305x305
Угол наклона рабочего стола, град.	-45...+45°
Размер основания станка (ДхШ), мм	485x280
Материал основания станка	чугун
Лазер-указатель	есть

Станок сверлильный BELMASH DP380-16/380 – это самый мощный станок в модельном ряду – 850 Вт.

Рассчитан на подключение к сети 400 В. Имеет широкий функционал.

Особенности:

- Высота станка – 1,15 м, что подходит для обработки заготовок большой толщины и тяжелых видов работ. Максимальное расстояние между шпинделем и столом – 470 мм.
- Двигатель асинхронный. Шестнадцать ступеней скорости, обороты регулируются перемещением ремней на шкивах.
- Стол и опора изготовлены из чугуна. Рабочая поверхность стола большая с четырьмя пазами. Два паза основания служат для крепления зажимного инструмента, поэтому для высоких заготовок его можно использовать как рабочий стол.
- Патрон быстrozажимной с максимальным диаметром хвостовика инструмента 16 мм. Диаметр стойки (колонны) 73 мм, имеется зубчатая рейка для поднятия/опускания стола. Конструкция наконечников трех ручек штурвала способствуют плавной подаче режущего инструмента.
- Управление станком осуществляется двумя кнопками – «пуск», «остановка», выключатель снабжен крышкой, имеется лазерный указатель.
- В базовой комплектации есть тиски.
- Возможно размещение станка на верстаке или столе.

Комплектация:

- Сверлильная головка в сборе
- Основание станка
- Стол рабочий
- Кронштейн стола
- Колонна с рейкой
- Патрон сверлильный
- Рукоятка настройки высоты сверления
- Тиски (76,2 мм)
- Выколотка (расклениватель)
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 08.01.2026 15:01 · KRATONSHOP.RU