

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный BELMASH RDP430-16/380

Артикул: S242B



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.6 кВт

Вес 38 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Радиально-сверлильный

Цена без учета доставки: **34 865 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты, мм	810x860x350
Габариты упаковки, мм	910x360x320
Масса нетто, кг	38
Масса брутто, кг	40
Характеристики сети, В/Гц	380/50
Потребляемая мощность, Вт	600
Тип двигателя	Асинхронный
Ремень приводной	Клиновой, О-1450
Число ступеней скорости	5
Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об./мин.	500 / 890 / 1400 / 1900 / 2500

Тип патрона	быстрозажимной
Конус шпинделя, Морзе	KM2
Диаметр хвостовика зажимаемого в патроне инструмента, мм	1-16
Наибольший диаметр сверления в дереве, мм	50
Наибольший диаметр сверления в стали, мм	16
Ход пиноли шпинделя, мм	80
Максимальное расстояние между шпинделем и столом, мм	320
Максимальное расстояние между шпинделем и основанием, мм	430
Размер рабочего стола (ДхШ), мм	285x220
Угол наклона рабочего стола, град.	-45...+45°
Размер основания станка (ДхШ), мм	350x215
Материал основания станка	чугун
Лазер-указатель	есть

Станок сверлильный BELMASH RDP430-16 - предназначен для сверления отверстий в заготовках из древесины, пластмассы, алюминия и стали, а также растачивания и зенкерования.

Особенности:

- Стол и опора выполнены из чугуна.
- Двигатель асинхронный.
- Пять ступеней скорости.
- В основании станка имеются пазы для крепления зажимного инструмента, что позволяет использовать его в качестве рабочего стола.
- На рабочем столе и на основании по два паза для крепления тисков.
- Патрон быстрозажимной с максимальным диаметром хвостовика режущего инструмента 16 мм. Диаметр стойки (колонны) 59,5 мм.
- Максимальное расстояние между шпинделем и столом – 320 мм.
- Тиски в комплекте поставки.
- Наконечники тройной рукоятки удобные, что способствует плавной подаче сверла к заготовке. Управление станком осуществляется двумя кнопками – «пуск», «остановка».
- Станок оснащен лазером -указателем, для точного позиционирования режущего инструмента.

Комплектация:

- Сверлильная головка в сборе
- Колонна с рейкой
- Стол рабочий
- Опора станка
- Рукоятка
- Лазер-указатель
- Патрон быстрозажимной
- Выколотка (расклинователь)

- Тиски
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 25.04.2026 23:19 · KRATONSHOP.RU