

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный CORMAK 25

Артикул: COR-25mm



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1 кВт

Вес 85 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **64 055 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	25 мм
Подключение/ мощность	380 в/1,0 кВт
Расстояние шпindel-колонна	216 мм
Макс. вылет шпинделя	80 мм
Макс. расстояние стол - шпиндель	640 мм
Расстояние головка - колонна	215 мм
Макс. расстояние шпиндель-основание	1136 мм
Размер стола	355x355 мм
Диаметр колонны	92 мм
Габаритные размеры	1635 x 642 x 356 мм

Вес нетто

85 кг

Станок сверлильный CORMAK 25 - высокоэффективный сверлильный станок с колонной, предназначенный для широкого применения в мастерских и мелкосерийном производстве. Имеет регулируемый поворот влево/вправо, максимальный диаметр сверления 25 мм.

Особенности:

- Самозажимной патрон МКЗ
- Двусторонний двигатель 1000 Вт
- Поворот влево/вправо
- Декларация ЕС

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 00:28 · KRATONSHOP.RU