

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный CORMAK WS16

Артикул: COR-WS16



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 131 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **135 374 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления в стали	16 мм
Макс. диаметр нарезания резьбы в стали	M10
Диаметр колонны	70 мм
Ход шпинделя	100 мм
Расстояние шпindel-колонна	193 мм
Максимальное расстояние шпindel-стол	330 мм
Максимальное расстояние шпindel-основание	613 мм
Крепление шпинделя	MK2
Диапазон скоростей вращения	480-1875 об/мин
Количество скоростей	5

Размеры стола	265 x 285 мм
Размеры основания	360 x 480 мм
Высота станка	1130 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт
Вес НЕТТО	131,5 кг
Размеры	600 x 400 x 1150 мм

Настольный сверлильный станок усиленной конструкции CORMAK WS 16 - универсальный сверлильный станок для таких операций, как сверление, развертывание, углубление, нарезание резьбы (с использованием специальных патронов для нарезного инструмента). Эти сверлильные станки позволяют выполнять сверление и нарезание резьбы с помощью многошпиндельных держателей. Обладая высокой эффективностью, точностью работы, светодиодной подсветкой, низким уровнем шума, широким диапазоном скоростей и централизованной панелью управления, эта машина легка и проста в обращении.

Особенности:

- Высокая жесткость шпинделя
- Нарезание резьбы осуществляется посредством автоматического переключения вращения влево
- Переключатель левого вращения
- Передняя бабка, колонна, стол и основание колонны изготовлены из отливок высочайшего качества.
- Валы шпинделя и редуктора из закаленной и термообработанной стали.
- Высокая мощность мотора
- Большой ход шпинделя
- Интуитивно понятная панель управления
- Защитный кожух шпинделя U-типа с концевым выключателем, соответствует требованиям ЕС
- Поднимаемый вручную рабочий стол с возможностью поворота на 360 ° и монтажными пазами
- Ограждение ременной передачи с предохранительным выключателем
- Сертификат ЕС
- Регулируемый сверлильный патрон с ключом и коническим креплением Морзе
- Клин для снятия конуса

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU