

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный CORMAK Z7016 VARIO

Артикул: COR-7016



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.7 кВт

Вес 46 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **43 656 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления	16 мм
Диапазон оборотов	350-2400 об / мин
Питание	230 В
Конус шпинделя	МК2
Ход шпинделя	90 мм
Максимальное расстояние от колонны	150 мм
Максимальное расстояние от основания	430 мм
Размер стола	240x240 мм
Размер основания	400x232 мм
Мощность двигателя S1 / S6	500/700 Вт

Высота	910mm
Вес	46 кг

Станок сверлильный CORMAK Z7016 VARIO - станок благодаря более жесткой конструкции обеспечивает идеальное качество сверления. Наклонный стол обеспечивает широкий спектр обработки. Устройство оснащено электронным индикатором вращения и индикатором глубины сверления. Тиски включены.

Особенности:

- Наклонный стол от -45 ° до + 45 °
- Жесткая конструкция станка
- Регулируемый по высоте стол с зубчатой рейкой
- Система опускания шпинделя с тремя ручками
- Индикатор глубины бурения
- Электронный индикатор скорости бурения
- Лазерная указка
- Освещение рабочего поля

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Тиски
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 03:32 · KRATONSHOP.RU