

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный HOLZMANN SB162VN 230V

Артикул: SB162VN_230V



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.5 кВт

Вес 38 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **46 546 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S6 в Вт	500 Вт
Напряжение	230 В
Частота вращения	390-2200 об\мин
Вылет	150 мм
Размер стола	243x243 мм
Макс. диаметр сверления	16 мм
Посадочный конус сверлильного шпинделя	KM2/MT2
Расстояние между шпинделем и опорной плитой	540 мм
Диаметр колонны	60 мм
Ход шпинделя	90 мм

Опорная плита	413x246 мм
Ширина, мм	498
Длина, мм	762
Высота, мм	280
Масса брутто, кг	40
Масса нетто, кг	38

Станок сверлильный HOLZMANN SB162VN 230V - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства из Австрии с вариатором скорости

Особенности:

- Привод VARIO
- Включая центрирующий лазер и рабочее освещение
- Выдвижной рабочий стол
- Регулируемая частота вращения с ЖК-индикатором
- Прочная опорная плита для большей устойчивости
- Двигатель из алюминия в соответствии с IP54
- Прочная на изгиб колонна с отшлифованной поверхностью
- Поворотный стол с регулировкой по высоте в любое положение с помощью зубчатой рейки
- Практичный трехрычажный маховик со шкалой глубины сверления
- Откидное ограждение быстрозажимного патрона из оргстекла
- Упор для ограничения глубины сверления

Комплектация:

- Станок сверлильный HOLZMANN
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм, B16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 05.04.2026 11:27 · KRATONSHOP.RU