

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный HOLZMANN SB4116HN 400V

Артикул: SB4116HN_400V

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 0.6 кВт |
| Вес | 53 кг |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Нарезка резьбы | Нет |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |

Цена без учета доставки: **51 729 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------------|
| Мощность двигателя S1 | 600 Вт |
| Мощность двигателя S6 | 900 Вт |
| Напряжение | 400 В |
| Вылет | 170 мм |
| Размер стола | 250x250 мм |
| Макс. высота | 1600 мм |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Посадочный конус сверлильного шпинделя | KM2/MT2 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 180-2740 об\мин |
| Макс. расстояние между шпинделем и столом | 750 мм |

Расстояние между шпинделем и опорной плитой 1240 мм

| | |
|------------------|-----------------|
| Диаметр колонны | 70 мм |
| Ход шпинделя | 80 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 1430x510x256 мм |
| Масса | 55 мм |

Станок сверлильный HOLZMANN SB4116HN 400V - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства из Австрии

Особенности:

- Прочная опорная плита для большей устойчивости
- Двигатель из алюминия в соответствии с IP54
- Прочная на изгиб колонна с отшлифованной поверхностью
- Поворотный стол с регулировкой по высоте в любое положение с помощью зубчатой рейки
- Практичный трехрычажный маховик со шкалой глубины сверления
- Откидное ограждение быстрозажимного патрона из оргстекла
- Упор для ограничения глубины сверления

Комплектация:

- Станок сверлильный HOLZMANN SB4116HN 400V
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм, В16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 12:58 · KRATONSHOP.RU