

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный JIB DP15VL

Артикул: 0810020270000



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 70 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **65 200 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	380 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	240-2750 об. мин
Ход шпинделя	102 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	750 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	1240 мм
Размер стола	306 мм x 306 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц

Потребляемая мощность / пусковой ток	1,125 кВт/5А
Мощность двигателя	0,75 кВт
Масса нетто / брутто	70 / 75 кг

Станок сверлильный JIB DP15VL - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства с вариатором, напольного исполнения

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель 750 Вт

Дополнительное освещение Лазерная система Рабочий стол 306 мм х 306 мм Реечный механизм для точной регулировки высоты стола Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя 240-2750 об.мин Прочное чугунное основание

Комплектация:

- Станок сверлильный JIB DP15VL
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система
- Рабочий стол 306 мм х 306 мм
- Тиски
- Быстрозажимной патрон
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU