

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный JIB DP15VL

Артикул: 0810020270000



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	70 кг
Макс. диаметр сверления	16 мм
Нарезка резьбы	Нет
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **61 940 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	380 мм
Тип патрона	В16
Число оборотов шпинделя	240-2750 об. мин
Ход шпинделя	102 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	750 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	1240 мм
Размер стола	306 мм x 306 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц

Потребляемая мощность / пусковой ток	1,125 кВт/5А
Мощность двигателя	0,75 кВт
Масса нетто / брутто	70 / 75 кг

Станок сверлильный JIB DP15VL - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства с вариатором, напольного исполнения

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель 750 Вт

Дополнительное освещение
Лазерная система
Рабочий стол 306 мм x 306 мм
Реечный механизм для точной регулировки высоты стола
Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя 240-2750 об.мин
Прочное чугунное основание

Комплектация:

- Станок сверлильный JIB DP15VL
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система
- Рабочий стол 306 мм x 306 мм
- Тиски
- Быстроустановкой патрон
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.01.2026 06:35 · KRATONSHOP.RU