

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный JIB DP25016VL

Артикул: DP25016VL



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Вес 27 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **29 100 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	125 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	440-2580 об. мин
Ход шпинделя	60 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола	310 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	410 мм
Размер стола (Д x Ш)	190 мм x 190 мм
Номинальное напряжение	230 В
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,83 кВт / 4А

Мощность двигателя	0,55 кВт
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	718 x 498 x 308 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	330 x 480 x 865 мм
Масса нетто / брутто	27 / 29 кг

Станок сверлильный JIB DP25016VL - высококачественный станок для дома и мелкосерийного производства с **бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя**.

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель 550 Вт
- **Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя**
- Перекрестное лазерное наведение
- Реечный механизм регулировки высоты стола

Комплектация:

- Станок сверлильный
- Инструкция
- Упаковка
- Защита патрона
- Лазерная система
- Рабочий стол 190 мм x 190 мм
- Цифровой дисплей, показывающий скорость вращения шпинделя
- Тиски
- Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм

Сформировано 25.04.2026 23:18 · KRATONSHOP.RU